

theater
DE ORANJERIE

Voorstelling / Evenement:	Datum:

TREKKENWAND INDELING		Diepte (m)
Trek ID		
	Voorrand	-1.97
PR 02		-1.74
	Hijsbalk 1	-1.54
PR 01	Center cluster * wordt niet verplaatst *	-1.34
	Voorkant vast kader (dikte 77 cm)	-1.04
	Achterkant vast kader	-0.27
00	Manteau schot met naloper vast aan kader.	0.00
	Rood voordoek	0.27
01	Rideau fries 4m	0.55
02	Portaaltruss	0.75
03	Portaaltruss	1.00
04	Poot	1.30
05		1.60
06		1.80
07	Fries	2.00
08	Poot	2.20
09		2.40
10		2.60
11		2.80
12		3.00
13		3.20
14		3.40
15	Fries	3.60
16	Poot	3.80
17		4.00
Vrije ruimte tbv Spant		
18		4.40
19		4.60
20		4.80
21		5.00
22		5.20
23		5.40
24	Fries	5.60
25	Poot	5.80
26		6.00
27		6.20
28		6.40
29		6.60
30		6.80

Trek ID	TREKKENWAND INDELING		Diepte (m)
31			7.00
32			7.20
33			7.40
34	Fries		7.60
35	Poot		7.80
36			8.00
37			8.20
38			8.40
39			8.60
Vrije ruimte tbv Spant			
40			9.00
41			9.20
42			9.40
43	Fries		9.60
44	Poot		9.80
45			10.00
46			10.20
47			10.40
48			10.60
49	Fries		10.80
50	Poot 10m		11.00
51	Gaas		11.20
52	Horizon batterij	* wordt niet verplaatst *	11.40
53			11.60
54			11.80
55	Fond 4p		12.00
56	Horizondoek	* wordt niet verplaatst *	12.30
OB 1			12.60
OB 2			12.80
Achterwand			13.15



Bediening van de installatie alleen door bevoegd personeel THO



Het inhangen van takels is uitsluitend toegestaan op aanwijzing en in overleg van bevoegd personeel van THO

Het is ten strengste verboden zich op de rollenzolder en zaalbruggen te begeven zonder nadrukkelijke toestemming van bevoegd personeel van THO

Algemene maten		
Max breedte opening:	* beton kader *	16,80m
Min breedte opening:	*variable niveau schot *	9,00m
Max hoogte opening:	* beton kader *	6,90m
Max Speeldiepte voorrand tot aan horizontale doek:		14,25m
Maximale trek hoogte:	* onderkant trek *	15,70m
Maximale trek hoogte:	Trek 17, 18 ivm spant*	15,50m
Minimale trek hoogte:	* onderkant trek *	0,30m
Trek lengte:		18,00m
Buis diameter:		48mm
Afstopping Kleur:		Nacht blauw
Gelijktijdigheidsfactor:		60.00%
Max belasting per trek:		500kg
Max belasting onder ophangpunt:		250kg
Max belasting tussen 2 ophangpunten:		250kg

ZAALBRUG INDELING			Diepte (m)
Trek ID			
	Hijsbalk 7	Is enkele balk geen traverse	-22.14
	Hijsbalk 6 -vAchter		-20.61
	Hijsbalk 6 - Voor		-18.62
	Brug 3 - achtertrek		-18.62
	Brug 3 - voortrek		-17.01
	Hijsbalk 5 -Achter		-16.31
	Hijsbalk 5 -Voor		-13.31
	Hijsbalk 4 - Achter		-12.6
	Hijsbalk 4 - Voor		-10.6
	Brug 2 - achtertrek		-10.6
	Brug 2 - voortrek	*Standaard front licht*	-8.72
	Hijsbalk 3 - Achter		-8.51
	Hijsbalk 3 - Voor		-5.44
	Hijsbalk 2 - Voor		-3.86
	Brug 1 - achterkant		-3.43
	Voorrand		-1.95
PR 02			-1.74
	Hijsbalk 1		-1.54
PR 01			-1.34
	Voorkant vast kader (dikte 77 cm)		-1.04
	Achterkant vast kader		-0.27
0	Manteau schot met naloper vast aan kader.		0.00

nota:

Hijspunten zaal: max 1ton per Roller minimale afstand bij volbelasting 1m tussen rollers.